

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – N° SI002-19 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SI002
2. Numero di tipo: SI002-19
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
UNI EN 12620 Aggregato per calcestruzzo, UNI EN 13043 Aggregato per conglomerato bituminoso,
UNI EN13139 Aggregato per malta
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

SCHIAVI INERTI S.r.l.
SABBIE E GHIAIE

Sede: Via Pindemonte, 26/A –29122 PIACENZA
Cantiere produzione: Via della Finarda SNC – 29122 PIACENZA

5. *Non applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
7. Organismo notificato: Bureau Veritas Italia S.p.A. con numero di certificato: 1370-CPR-0020
8. *Non applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Sabbioncino 0/5

Nome commerciale del prodotto:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni in rapporto alla specifica tecnica armonizzata			Unità di Misura
	UNI EN 12620	UNI EN 13043	UNI EN 13139	
Designazione Granulometrica	Aggregato Fine 0/4 G _{F85}	In Frazione Unica 0/4 G _{A90}	Aggregato Fine 0/4 Categoria 1	
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2			
Descrizione petrografica semplificata	Aggregato naturale frantumato a composizione siliceo - calcarea proveniente da depositi alluvionali del Fiume Po e Nure			
Massa volumica del granulo	2670			Kg/m ³
Massa volumica in mucchio	1710			Kg/m ³
Assorbimento acqua	1.21	WA ₂₄₂	1.21	%
Contenuto di Fini	<i>f</i> ₃	<i>f</i> ₃	<i>f</i> ₃	% passante 0,063
Qualità dei fini	MP (passante allo staccio da 0,500 mm)			
Contaminanti organici leggeri	0.0			%
Durabilità: resistenza al gelo	---	nr	---	
Reattività alcali-silice	NR EP _{NR} – BM _{0,1}	---	NR EP _{NR} – BM _{0,1}	Cat. Reattività Classe Reattività
Contenuto di sostanza organica	ASSENTE			
Cloruri	< 0,01	---	< 0,01	%
Solfati solubili	AS _{0,2}	---	AS _{0,2}	
Zolfo totale	<0.01	---	<0.01	%
Contenuto di carbonato di calcio per strati di usura delle pavimentazioni di cls	4,6	---	---	%
Rilascio di metalli pesanti	MERCURIO, CROMO TOTALE, RAME, ZINCO, PIOMBO nei limiti indicati dal DM n. 186/2006			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	nei limiti indicati dal DM n. 186/2006			
Rilascio di altre sostanze pericolose	AMIANTO assente			

- 10. La Prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Piacenza, 02/01/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Armando Schiavi, Direttore Tecnico

