

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – N° SI009-18 CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SI009
2. Numero di tipo: SI009-18
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
UNI EN1 13242 Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

SCHIAVI INERTI S.r.l.
SABBIE E GHIAIE

Sede: Via Pindemonte, 26/A – 29122 PIACENZA
Cantiere produzione: Via della Finarda SNC – 29122 PIACENZA

5. *Non applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
7. Organismo notificato: Bureau Veritas Italia S.p.A. con numero di certificato: 1370-CPR-0020
8. *Non applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Nome commerciale del prodotto:

Misto Stabilizzato 0/30

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni in rapporto alla specifica tecnica armonizzata | | Unità di Misura |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | UNI EN1 13242 | | |
| Designazione Granulometrica | In Frazione Unica 0/31,5 G _{A80} | | |
| Serie Setacci Utilizzata | Serie base + 2 | | |
| Descrizione petrografica semplificata | Aggregato naturale frantumato a composizione siliceo - calcarea proveniente da depositi alluvionali del Fiume Po e Nure | | |
| Massa volumica del granulo | 2650 | | Kg/m ³ |
| Assorbimento acqua | 1.02 | WA ₂₄₂ | % |
| Impurezze organiche | Nr | | |
| Coefficiente di appiattimento | FI ₂₀ | | |
| Coefficiente di forma | SI ₂₀ | | |
| Percentuale di particelle frantumate | C _{50/10} | | |
| Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso (Los Angeles) | LA ₂₀ | | |
| Solfati solubili | AS _{0,2} | | |
| Durabilità: resistenza al gelo e disgelo | F ₁ | | |
| Contenuto di Fini | f ₃ | | % passante 0,063 |
| Qualità dei fini | Non nocivi (inferiori al 3%) | | g/Kg |
| Resistenza all'usura | M _{DE25} | | |
| Rilascio di metalli pesanti | MERCURIO, CROMO TOTALE, RAME, ZINCO, PIOMBO nei limiti indicati dal DM n. 186/2006 | | |
| Rilascio di idrocarburi poliaromatici | nei limiti indicati dal DM n. 186/2006 | | |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | AMIANTO assente | | |

10. La Prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Piacenza, 02/01/2018

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Armando Schiavi, Direttore Tecnico

